

TrueLine, empotrado

RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP

TrueLine Recessed NOC - LED Module, system flux 1500 lm - 940 blanco neutro - Fuente de alimentación con interfaz DALI - Conector con enchufe de 5 polos - Blanco RAL 9003

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que combine con la arquitectura interior de la propiedad en la que trabajan. Quieren una línea de luz con un diseño elegante y niveles muy altos de iluminación. Quienes indican las especificaciones necesitan luminarias que les permitan ahorrar energía al tiempo que les proporciona el nivel adecuado de iluminación, conforme a las normas de iluminación de oficinas. TrueLine, empotrado cumple con los dos conjuntos de requisitos. TrueLine también se encuentra disponible en versiones de montaje suspendido y sobre superficie.

Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará la luminaria
- Si no se toma en cuenta esta recomendación y las luminarias quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED15S [LED Module, system flux 1500 lm]
Ángulo de haz de la fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Equipo	-

Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
Controlador incluido	Si
Tipo óptico	-
Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de polimetilmetacrilato
Ampliación de haz de luz de la luminaria	108°
Interfaz de control	DALI

TrueLine, empotrado

Conexión	Conector con enchufe de 5 polos
Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Salida lumínica constante	No
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Código de la línea de productos	RC531B [TrueLine Recessed NOC]
Clasificación de brillo unificada CEN	25

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Saturated Red (R9)	>50
	1
	0.4

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía de CLO inicial	- W
Consumo de energía de CLO promedio	- W
Corriente de irrupción	19 A
Tiempo de irrupción	0,28 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	Sí
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Acero
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de soporte del equipo	Acero
Material de fijación	Acero
Longitud total	1197 mm
Ancho total	75 mm
Altura total	90 mm
Color	Blanco RAL 9003
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	90 x 75 x 1197 mm (3.5 x 3 x 47.1 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-

Información general

Initial luminous flux (system flux)	1500 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>90
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	15 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel de regulación máximo	1%
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No


Datos de producto

Código del producto completo	871869996404700
Nombre del producto del pedido	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC P15 IP
EAN/UPC: producto	8718699964047
Código del pedido	910505100197
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910505100197
Copy Net Weight (Piece)	2,600 kg



TrueLine, empotrado



Plano de dimensiones



RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP

RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP

Datos fotométricos



OFPC1_RC531BPSDW8L1201xLED15S940NOC

IFGU1_RC531BPSDW8L1201xLED15S940NOC

