



Tango G4 LED Flood

BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM

Tango G4 LED Flood, 38200 lm, 305 W, 757 blanco frío, Clase de seguridad I

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.^a generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Advertencias y seguridad

- presta atención a las instrucciones de montaje

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Controlador incluido	Sí		>70
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	757 blanco frío
Marca CE	Marca CE	Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de policarbonato
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	38.200 lm	Voltaje de entrada	220 a 240 V
Temperatura de color correlacionada	5700 K	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W	Consumo de energía	305 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9

Tango G4 LED Flood

Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 1.5 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	6
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	523 mm
Ancho total	559 mm
Altura total	71 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	71 x 559 x 523 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Full EOC	871951454089700
Nombre del producto del pedido	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM
EAN/UPC: producto	8719514540897
Código del pedido	911401601807
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
N.º de material (12NC)	911401601807
Nombre del producto completo	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM
EAN/UPC - Caja	8719514540897
EAN/UPC - Product/Case	8719514540897

Plano de dimensiones

