



Tango G4 LED Flood

BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM

52200 lm - 380 W - 4000 K

El proyector LED Tango G4 Philips es la 4ª generación de la familia de LED Tango. La familia de LED Tango G4 ofrece una mayor eficacia y ha optimizado el área del viento con menos peso gracias a un diseño técnico. La nueva solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas y deportes recreativos. Cuenta con la última fuente de luz LED, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Color de la fuente de luz	740 blanco neutro	Con regulación de intensidad	No
Controlador incluido	Si	Datos técnicos de la luz	
Tipo de cubierta/lente óptico	Recipiente/cubierta de policarbonato	Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Interfaz de control	-	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Conexión	Cables y guías flotantes	Longitud total	523 mm
Cable	Cable de 1,5 m sin enchufe	Ancho total	559 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Altura total	71 mm
Mecánicos y de carcasa		Color	Gris
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Factor de potencia (mín.)	0.9		

Tango G4 LED Flood

Código de protección de impacto mec. IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Información general

Initial luminous flux (system flux)	52200 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	137,3684210526316 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Potencia de entrada inicial	380 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente -40 a +50 °C

Datos de producto

Código del producto completo	871951454071200
Nombre del producto del pedido	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM
EAN/UPC: producto	8719514540712
Código del pedido	911401606807
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	911401606807
Net Weight (Piece)	12,160 kg



Plano de dimensiones



Floodlight surface LED

