



Tango G3 - BVP38x

BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM

5700 K

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, este luminario ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.95
Controlador incluido	Sí	Conexión	Unidad de conexiones de 3 polos	
Lighting Technology	LED	Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe	
Datos técnicos de la luz		Temperatura		
Flujo luminoso	72.500 lm	Rango de temperatura ambiente	+40 a +50 °C	
Temperatura de color correlacionada	5700 K	Controles y regulación		
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	125 lm/W	Regulable	No	
Índice de producción de color (IRC)	>70	Interfaz de control	-	
Color de la fuente de luz	757 blanco frío	Mecánicos y de carcasa		
Tipo de cubierta/lente óptico	Policarbonato	Material de la carcasa	Aluminio	
Operativos y eléctricos		Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato	
Voltaje de entrada	220-240 V	Color de la carcasa	Gris	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Longitud total	678 mm	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Ancho total	593 mm	
Consumo de energía	580 W			

Tango G3 - BVP38x

Altura total	67 mm
Área proyectada efectiva	0,344 m ²
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	67 x 593 x 678 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Marca CE

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	7

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Datos de producto

Full EOC	692234197917000
Nombre del producto del pedido	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM
Código del pedido	911401682007
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1
Número de material (12NC)	911401682007
Nombre del producto completo	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM
EAN/UPC - Caja	6922341979170



Plano de dimensiones

